



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ
หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๙ นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๙ นครศรีธรรมราช หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๑-๐๐๐๑ ตามรายละเอียดคุณลักษณะประกอบการซ่อมเปลี่ยน ตู้บรรทุกขยะแบบอัดท้าย

ราคากลางในการดำเนินงานครั้งนี้เป็นเงิน ๖๘๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี ณ วันที่ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสภาพรถ ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ/กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี **ยกเว้นวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช**

กำหนดเปิดของใบเสนอราคา ในวันที่ **๑ กันยายน ๒๕๕๘** ตั้งแต่เวลา **๐๙.๐๐** น. เป็นต้นไป
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอ
เมืองนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ งานพัสดุกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี
ในวันที่ **๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘** ตั้งแต่เวลา **๐๘.๓๐** น. ถึงเวลา **๑๖.๓๐** น. ดูรายละเอียดได้
ที่เว็บไซต์ www.chaimontree.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข **๐๗๕-๓๕๔๐๐๐** ในวันและเวลา
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

(นายยงยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี

รายละเอียดคุณลักษณะประกอบการซ่อมเปลี่ยนตู้บรรจุขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย

หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๕๓๙ นครศรีธรรมราช

ลักษณะทั่วไป

เปลี่ยนตู้บรรจุขยะมูลฝอย ตอนท้ายหลังแก๊งติดตั้งตู้บรรจุขยะมูลฝอย และชุดคายขยะมูลฝอย มีปริมาตรความจุขยะของตู้บรรจุขยะมูลฝอย ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ด้านท้ายตู้บรรจุขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๒ ดวง มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน ตู้บรรจุขยะมูลฝอยและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ (ISO. ๙๐๐๑) โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โรงงานผู้ผลิตจะต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม (รง.๔) หรือมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายพร้อมนำเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นของเสนอราคา

๑. ตู้บรรจุขยะมูลฝอย

- ๑.๑ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร
- ๑.๒ พื้นตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ผนังด้านข้างและผนังด้านบนทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- ๑.๓ ตู้บรรจุขยะมูลฝอย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก.๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๒ ในกิจการและขอบข่ายที่ได้การรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๒. ชุดอัดขยะมูลฝอย

- ๒.๑ การอัดขยะมูลฝอยควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๒.๒ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดไบอัดขยะเป็นแบบรางสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ของชุดไบอัดและไบสไลด์ที่ผนังด้านในของชุดไบอัดขยะทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของไบอัดและไบสไลด์สามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้
- ๒.๓ ด้านล่างของชุดอัดขยะมูลฝอย มีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย พร้อมมีวาล์วปิด-เปิด เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง
- ๒.๔ มีระบบป้องกันน้ำเสียรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อ ระหว่างตัวตู้และชุดอัดขยะมูลฝอย
- ๒.๕ มีพื้นที่สำหรับยืนปฏิบัติงานด้านข้างซ้าย-ขวา ของตัวรถ
- ๒.๖ ผนังรองรับขยะ ผนังด้านข้าง สร้างด้วยแผ่นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร
- ๒.๗ ชุดกระบอกไฮดรอลิก ชุดอัดขยะมูลฝอยต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกไฮดรอลิกสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘

๓. ชุดคายขยะมูลฝอย

- ๓.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก กระบอกไฮดรอลิกที่ใช้เป็นแบบหลายชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย
- ๓.๒ แผงดันขยะมูลฝอยทำด้วยเหล็กแผ่น มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๔. ระบบปั๊มไฮดรอลิก

- ๔.๑ เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนัก เสื่อปั๊มทำด้วยเหล็กหล่อมีลูกปืนรองรับเพลาชับได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลัง ซึ่งต่อออกมาจากข้างเกียร์รถยนต์ (STDE PTO.)
- ๔.๒ สามารถทำแรงดันสูงสุด ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว

๔.๓ ถังน้ำมันต้องมีความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

๔.๔ ที่ฝาถังน้ำมันต้องมีที่กรองฝุ่นละอองหรือเศษสิ่งเจือปน เพื่อป้องกันระบบไฮดรอลิกชำรุดและยืดอายุการใช้งาน

๕. ระบบไฟและสัญญาณไฟ

ระบบสัญญาณไฟ ติดตั้งอยู่ด้านบนถึงบรรทุกหยาบมูลฝอย จำนวน ๒ ดวง โดยสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร และมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๙๐ มิลลิเมตร ให้แสงสว่างวาบสีเหลืองไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ครั้ง/นาที ใช้หลอดฮาโลเจน ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐ วัตต์ พร้อมกับสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายจราจรและตามแบบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

๖. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๖.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ชนิดโพลียูรีเทน ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น (สีจริงตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรีกำหนด)

๖.๒ การพ่นสีภายในตู้บรรทุกหยาบมูลฝอยพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๖.๓ การพ่นตราสัญลักษณ์ พร้อมชื่อหน่วยงานและหมายเลขรถและข้อความตามขนาดและรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรีกำหนด ข้างประตูรถทั้งสองข้าง

๖.๔ พ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ, โครงรถ, ใต้บังโคลนหน้า และใต้บังโคลนหลัง ด้วยบอดี้ซื๊ด หรือทพโค้ด

๗. ข้อกำหนดอื่น

๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบผลิตโครงสร้างชุดถังที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนา การผลิต การบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัวถังสำหรับยานพาหนะบรรทุกหยาบต้องแนบเอกสารการได้รับการรับรองมาตรฐานมาในวันเสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบ/ผลิตข้างต้น

๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างชุดถัง โดยต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ในด้านการประกอบโครงสร้างชุดถัง พร้อมเอกสารประกอบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา

๗.๓ การรับประกัน รับประกันความชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะทำการแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๗.๔ กำหนดส่งมอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา